

Pular

Enkel in **SPLIT** beschikbaar

Comfort en eenvoud

Het **verfijnde en minimalistische ontwerp** in combinatie met een grote **verscheidenheid aan functies** maakt de Pular de beste optie voor elke kamer. De prestaties en kenmerken voldoen aan de behoeften van de gebruiker op het gebied van **comfort** en **energiebesparing**. Enkel in **Split** opstelling verkrijgbaar.



Energieklasse A++ en SEER van 6,6

Uitstekende energie-efficiëntie, **A++** in koelmodus en **A+** in verwarmingsmodus, met een **SEER van 6,6** en een **SCOP van 4,1**.

Slimme automatische herstart

Na een stroomstoring starten de units **automatisch** opnieuw op in de laatst ingestelde modus.

Turbo koelfunctie

De ventilator werkt op Turbo snelheid om **sneller de geselecteerde temperatuur** te bereiken.

Afwezigheidsmodus

Voorkomt dat de **omgevingstemperatuur onder de 8 °C daalt**, waardoor het gebouw en de leidingen worden beschermd.

Ontvochtiger

Wi-fi bediening

I Feel functie

De afstandsbediening heeft een **sensor** die de omgevingstemperatuur detecteert en **communiceert** met de **binnenunit** om de **temperatuur** en **luchtstroom** effectief aan te passen aan de locatie van de afstandsbediening.

Energiebesparingsmodus

De bedrijfssnelheid van de units wordt geregeld om grotere **energiebesparingen** te realiseren.

Automatische reiniging X-Fan

De ventilator van de binnenunit blijft werken na de uitschakelopdracht totdat de condens volledig is verwijderd om **schimmelvorming te voorkomen**.

Slim ontdooien

Minimaliseert de tijd waarin er geen warme lucht wordt afgegeven.



X-fan



Energiebesparingsmodus



I-Feel



Automatische modus



Automatische herstart



Koelmiddel R32



WiFi



STANDAARD



Afstandsbediening infrarood PULAR YANIF6

OPTIONEEL



Bedrade afstandsbediening XK76



Gecentraliseerde afstandsbediening CE58-00/EF(CM)



BACnet module ME30-44/D2(B)



Aan/uit bediening MK010



Model	PULAR 9	PULAR 12	PULAR 18
Referentie fabrikant BI	GWH09AGAXB-K6DNAIB/I	GWHI2AGBXB-K6DNAIZ/I	GWHI8AGDXB-K6DNAIZ/I
Referentie fabrikant BU	GWH09AGAXB-K6DNAIB/O	GWHI2AGBXB-K6DNAIZ/O	GWHI8AGDXB-K6DNAIZ/O
Vermogen: Koud (W)	2500 (500 ~ 3250)	3200 (900 ~ 3600)	4600 (1000 ~ 5300)
Vermogen: Warm (W)	2800 (500 ~ 3600)	3400 (900 ~ 4000)	5200 (1000 ~ 5620)
Vermogen: -7°C (W)	2520	3060	4680
Vermogen: -15°C (W)	2100	2550	3744
Energie-efficiëntie: SEER	6.6	6.1	6.4
Energie-efficiëntie: SCOP	4.1	4	4
Energieklasse Koud / Warm	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Opgenomen vermogen: Koud (W)	680 (150 ~ 1300)	991 (220 ~ 1300)	1355 (420 ~ 1700)
Opgenomen vermogen: Warm (W)	730 (140 ~ 1500)	916 (220 ~ 1500)	1786 (420 ~ 1800)
Stroomverbruik: Koud (A)	3.1	4.4	6
Stroomverbruik: Warm (A)	3.2	4	5.8
Voedingsspanning (V / f / Hz)	220 ~ 240 / 1 / 50	220 ~ 240 / 1 / 50	220 ~ 240 / 1 / 50
Werkingsbereik in binnentemperatuur: Koud (°C)	+16 ~ +30	+16 ~ +30	+16 ~ +30
Werkingsbereik in binnentemperatuur: Warm (°C)	+16 ~ +30	+16 ~ +30	+16 ~ +30
Werkingsbereik in buitentemperatuur: Koud (°C)	-15 ~ +43	-15 ~ +43	-15 ~ +43
Werkingsbereik in buitentemperatuur: Warm (°C)	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24
Diameter leidingen: Vloeistof (Inch)	1/4	1/4	1/4
Diameter leidingen: Gas (Inch)	3/8	3/8	3/8
Voorgevuld tot (m)	5	5	5
Maximale lengte (BI/BU) (m)	15	20	25
Maximale hoogteverschil BI/BU (m)	10	10	10
Kabel communicatie (n° x s)	4G1,5	4G1,5	4G1,5
Binnenunit			
Luchtstroom (m³/h)	250 ~ 500	280 ~ 590	610 ~ 910
Geluidsrukniveau (dB(A))	21/38	24/41	28-42
Geluidsvermogen (dB(A))	33/55	36/57	44/59
Unit b / h / d (mm)	704 / 260 / 185	779 / 260 / 185	982 / 311 / 221
Verpakking b / h / d (mm)	753 / 332 / 258	828 / 332 / 258	1044 / 385 / 297
Netto / bruto gewicht (kg)	7.5 / 9	8 / 9.5	13.5 / 16
Ontvochtiging (L/h)	0.6	1.4	1.8
Buitenunit			
Voedingskabel (n° x s)	3G2,5	3G2,5	3G2,5
Compressor	Rotatief DC Inverter Gree	Rotatief DC Inverter Gree	Rotatief DC Inverter Gree
Luchtstroom (m³/h)	1950	1950	1950
Geluidsrukniveau (dB(A))	50	52	55
Geluidsvermogen (dB(A))	60	63	65
Koelmiddel	R32	R32	R32
Koelmiddelvulling (kg)	0.48	0.55	0.75
Extra koelmiddelvulling (g/m)	16	16	16
Unit b / h / d (mm)	732 / 555 / 330	732 / 555 / 330	732 / 550 / 330
Verpakking b / h / d (mm)	794 / 615 / 376	794 / 615 / 376	792 / 615 / 393
Netto / bruto gewicht (kg)	24.5 / 27	25 / 27.5	26.5 / 29.5